



iSANITY

scheda tecnica

iSANITY MOBILE

nome prodotto	iSANITY MOBILE
modello	MOBILE
dimensioni	33 x 10 x 10 (LXPXH in cm)
peso	2,5 KG
specifiche elettriche	12VDC; 11WATT
adattatore di alimentazione	Cavo da 1,20 mt
superficie di copertura	25 m ² /75 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)

impostazioni	ON/OFF
ioni negativi di uscita	500.000/cm ³
materiali	Alluminio
temperatura d'esercizio	-18° / +50°
certificazioni di sicurezze	Conforme agli standard: EN 60335
ricambi	Durata lampada: 24 mesi
paese di origine	Italia

L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti, compreso i colori.

Essepi s.r.l. - Sanifacile
Viale Regione Siciliana N.O. 7430 - Palermo, Italia
091 748 4411 | 389 126 9063 | info@sanifacile.com | www.sanifacile.com



iSANITY

scheda tecnica
iSANITY 300

nome prodotto	iSANITY 300
modello	300
dimensioni	41 x 13 x 16 (LXPXH in cm)
peso	2,5 KG
specifiche elettriche	220 VOLT, 15 WATT
adattatore di alimentazione	Cavo da 1,40 mt
superficie di copertura	100 m ² /300 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)

impostazioni	ON/OFF
ioni negativi di uscita	2.000.000/cm ³
materiali	Alluminio
temperatura d'esercizio	-18° / +50°
certificazioni di sicurezze	Conforme agli standard: EN 60335
ricambi	Durata lampada: 24 mesi
paese di origine	Italia

L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti, compreso i colori.

Essepi s.r.l. - Sanifacile
Viale Regione Siciliana N.O. 7430 - Palermo, Italia
091 748 4411 | 389 126 9063 | info@sanifacile.com | www.sanifacile.com



iSANITY

scheda tecnica
iSANITY 900

nome prodotto	iSANITY 900
modello	900
dimensioni	41 x 16 x 16 (LXPXH in cm)
peso	2,8 KG
specifiche elettriche	220 VOLT, 15 WATT
adattatore di alimentazione	Cavo da 1,40 mt
superficie di copertura	300 m ² /900 m ³ (possono essere necessarie più unità in ambienti particolarmente contaminati)

impostazioni	ON/OFF
ioni negativi di uscita	6.000.000/cm ³
materiali	Alluminio
temperatura d'esercizio	-18° / +50°
certificazioni di sicurezze	Conforme agli standard: EN 60335
ricambi	Durata lampada: 24 mesi
paese di origine	Italia

L'estetica del prodotto potrebbe variare nel tempo poiché potrebbero esserci alcuni aggiornamenti/miglioramenti, compreso i colori.

Essepi s.r.l. - Sanifacile
Viale Regione Siciliana N.O. 7430 - Palermo, Italia
091 748 4411 | 389 126 9063 | info@sanifacile.com | www.sanifacile.com